VISIT…

Смерть немецким оккупантам!

ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

14,5-мм ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РУЖЬЯ
Дегтярева и Симонова

Противотанковое ружье в руках смелого хладнокровного бойца является мощным средством борьбы с фашистскими танками. Открывай огонь с дистанции 500—400 *м*. Смело подпускай танк ближе к ружью — чем ближе танк, тем больше вероятность его поражения. Огневую позицию тщательно маскируй!

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКО СССР
МОСКВА-1942



ЗАРЯЖАНИЕ



Открыть затвор и поставить его на останов.

Повернуть ружье справа налево, открыть крышку и вставить обойму с патронами, вырезом вверх. Закрыть крышку. оттянуть правой рукой затвор назад и отпустить его.

ПРИЦЕЛИВАНИЕ

Фланговое движение танка



Точку прицеливания вынести на одну фигуру танка вперед.

Облическое движение танка



Целиться в переднюю часть танка.

ПРОТИВОТАНКОВОЕ САМОЗАРЯДНОЕ

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КУРКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — ФЛАЖОК ПОВЕРНУТЬ НАЗАД.



Содержи ружье в чистоте!
Береги его как зеницу ока!

ЗАТВОР В СОБРАННОМ ВИДЕ





РУЖЬЕ СИМОНОВА



ОТДЕЛЕНИЕ КРЫШКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ

Повернуть чеку крышки на 90° вверх, отделить ее.

Удерживая пальцем крышку ствольной коробки и левой рукой поднимая ее, отделить крышку с возвратной пружиной.



ОТДЕЛЕНИЕ ЗАТВОРА

Подать затвор назад, поднять его конец и вынуть из ствольной коробки.



ОТДЕЛЕНИЕ ТРУБКИ РЕГУЛЯТОРА И ПОРШНЯ

Отделить чеку регулятора, при помощи отвертки подать регулятор в сторону приклада и отделить трубку.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ РУЖЬЯ



ПОДГОТОВКА РУЖЬЯ К СТРЕЛЬБЕ

Безотказная работа ружья в бою зависит от хорошего ухода и предварительной подготовки его к стрельбе.

Перед стрельбой необходимо:

1) осмотреть ружье в разобранном и собранном виде; проверить спуск курка, движение затвора и подающего механизма;

2) вычистить ружье и смазать трущиеся части тонким слоем смазки;

3) осмотреть патроны и обоймы;

4) проверить установку регулятора.

Регулятор должен быть установлен так, чтобы сверху была цифра „2", а зимой и в условиях запыления — цифра „3".

Патроны с помятыми гильзами, со слабо сидящими пулями, с трещинами на гильзах и с глубоко посаженными капсюлями — считаются неисправными и для стрельбы по танкам не годятся.

В сумке должны находиться только исправные патроны, они должны быть чистые и слегка промасленные.

Примечание. Ружье Дегтярева регулятора не имеет.

ПЕРЕНОСКА РУЖЬЯ

на походе



в бою двумя бойцами (рукоятку переставить на дульную часть)

одним бойцом





ЗАРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ



Открыть затвор
и подать его назад

Вложить патрон в патронник
и закрыть затвор

Тщательно прицелиться
и спустить ударник.

Г84043. Воениздат И-2099. Подписано к печати 1/III 1942 г.
1-я Образцовая типография ОГИЗа Зак. 709.

ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЕ



ПОСТАНОВКА УДАРНИКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Оттянуть ударник назад и повернуть его направо на 30°.

Затвор в собранном виде

Ударный механизм

СМАЗКА РУЖЬЯ СИМОНОВА и ДЕГТЯРЕВА

Для смазывания трущихся частей применять: летом — веретенное масло или ружейную смазку, а зимой — смазку № 21 или зимнюю ружейную смазку. При отсутствии специальных зимних смазок разрешается применять смесь: 20% веретенного масла и 80% керосина. Смазывать этой смесью каналы стволов и пользоваться ею как предохранительной смазкой воспрещается.

Смазка № 21 обеспечивает нормальную работу механизмов при морозах больше 30° С.

ДЕГТЯРЕВА

РАЗБОРКА ЗАТВОРА

Нажать пальцами левой руки на останов затвора и отделить затвор.

Отделение ударного механизма
Оттянуть ударник назад и повернуть его направо.

СБОРКА ЗАТВОРА

Соединение ударного механизма

Вложить ударный механизм в канал затвора.

Поставить затвор отвесно. Нажать пальцами на муфту ударника и повернуть ее налево.

При смазывании деталей зимней смазкой, тщательно удалить летнюю смазку.

При первой возможности смазку, смешанную с керосином, удалить и заменить ее зимней смазкой.

С наступлением весны зимнюю смазку обязательно удалить и заменить ее ружейной смазкой, иначе на механизме образуется ржавчина.

Запомни! Густая смазка, особенно затвора, нарушает нормальную работу.